

つかまりがよく高弾道
 価格も抑えたFUBUKI™ 新モデル誕生!



“やさしいカスタムシャフト”をドライバーからアイアンまで

発売以来“白の凱旋”を巻き起こしてきたFUBUKI™シリーズに、2015年秋、待望の新モデル・FUBUKI™ Aiシリーズが誕生します。FUBUKI™ Aiシリーズは、FUBUKI™の基幹テクノロジー・モジュラス・ディファレンシャルテクノロジーにより、最適な打ち出し角、スピン量を実現しつつFUBUKI™ ATシリーズでも採用の、ヘッドスピードをスムーズに加速させる剛性設計(アクセラレーションテクノロジー)をベースに改良を加え、よりつかまりのよさ・球の上りやすさを追求。ミスヒットをカバーするやさしさを備え、前作ATシリーズ以上に、やさしく高弾道で飛距離アップを狙えます。

また、価格も抑えることでこれまで「カスタムシャフトは自分にとっては難しい」と捉えていたユーザーにもフィットする製品となっています。

AiシリーズはFW用モデル・Ai FWシリーズと、IRON用・Ai IRONシリーズも同時発売し、トータルでシャフトセッティングを構築可能なラインナップとなっています。ドライバーからアイアンまで、やさしく、高弾道で飛距離アップを目指す事が可能となりました。



シリーズ名称の由来: Acceleration Technology + improved

■商品内容

商品名	希望小売価格(税抜)	発売日
FUBUKI™ Ai 50/60 シリーズ	¥30,000	2015年10月16日
FUBUKI™ Ai FW 55/65シリーズ	¥18,000	
FUBUKI™ Ai IRON 50/60シリーズ	¥10,000	



Ai-Series

より速く、より高く。FUBUKI™ Aiシリーズ誕生

ドライバー用 Ai 50/60-Series



	Flex	Length mm	Weight g	Tip O.D. mm	Tip Length mm	Butt O.D. mm	Torque deg.	Kick Pt.
FUBUKI™ Ai50	R	1168	56.0	8.55	75	15.35	5.4	MID-LOW
FUBUKI™ Ai50	SR		57.0			15.70	5.3	
FUBUKI™ Ai50	S		59.0			15.50	5.2	
FUBUKI™ Ai60	SR		62.0			15.70	4.3	
FUBUKI™ Ai60	S		64.0			15.80	4.2	
FUBUKI™ Ai60	X		67.0			15.95	4.1	

※スペックは、お断りなく変更となる場合がございます。

FW用 Ai FW55/65-Series



	Flex	Length mm	Weight g	Tip O.D. mm	Tip Length mm	Butt O.D. mm	Torque deg.	Kick Pt.
FUBUKI™ Ai FW55	R	1092	54.0	8.55	75	15.25	5.9	MID-LOW
FUBUKI™ Ai FW55	SR		55.0			15.30	5.9	
FUBUKI™ Ai FW55	S		57.0			15.35	5.8	
FUBUKI™ Ai FW65	R		60.0			15.50	4.8	
FUBUKI™ Ai FW65	SR		62.0			15.55	4.6	
FUBUKI™ Ai FW65	S		64.0			15.60	4.6	
FUBUKI™ Ai FW65	X	68.0	15.80	4.5				

※スペックは、お断りなく変更となる場合がございます。

※Ai FWはHYBRID(ユーティリティ)にもご使用いただけます。

IRON用 Ai IRON 50/60-Series



FUBUKI™ Ai IRON 50 (FLEX:R) Specs

	Length mm	Weight g	O/D at 10mm From Tip	Torque deg.	Kick Pt.
Iron(R)#3	996	50.0	9.45	5.2	MID
Iron(R)#4	985	51.0		4.8	
Iron(R)#5	970	52.0		4.4	
Iron(R)#6	960	53.0		4.2	
Iron(R)#7	947	54.0		4.0	
Iron(R)#8	934	55.0		3.6	
Iron(R)#9	921	56.0		3.2	
Iron(R)#P	908	57.0		3.1	

FUBUKI™ Ai IRON 50 (FLEX:SR) Specs

	Length mm	Weight g	O/D at 10mm From Tip	Torque deg.	Kick Pt.
Iron(SR)#3	996	52.0	9.45	4.9	MID
Iron(SR)#4	985	53.0		4.6	
Iron(SR)#5	970	54.0		4.3	
Iron(SR)#6	960	55.0		4.2	
Iron(SR)#7	947	56.0		3.9	
Iron(SR)#8	934	57.0		3.5	
Iron(SR)#9	921	58.0		3.1	
Iron(SR)#P	908	59.0		2.9	

FUBUKI™ Ai IRON 50 (FLEX:S) Specs

	Length mm	Weight g	O/D at 10mm From Tip	Torque deg.	Kick Pt.
Iron(S)#3	996	54.0	9.45	4.9	MID
Iron(S)#4	985	55.0		4.6	
Iron(S)#5	970	56.0		4.3	
Iron(S)#6	960	57.0		4.2	
Iron(S)#7	947	58.0		3.9	
Iron(S)#8	934	59.0		3.5	
Iron(S)#9	921	60.0		3.1	
Iron(S)#P	908	61.0		2.9	

FUBUKI™ Ai IRON 60 (FLEX:SR) Specs

	Length mm	Weight g	O/D at 10mm From Tip	Torque deg.	Kick Pt.
Iron(SR)#3	996	62.0	9.45	4.0	MID
Iron(SR)#4	985	63.0		3.7	
Iron(SR)#5	970	64.0		3.5	
Iron(SR)#6	960	65.0		3.5	
Iron(SR)#7	947	66.0		3.1	
Iron(SR)#8	934	67.0		2.9	
Iron(SR)#9	921	68.0		2.8	
Iron(SR)#P	908	69.0		2.6	

FUBUKI™ Ai IRON 60 (FLEX:S) Specs

	Length mm	Weight g	O/D at 10mm From Tip	Torque deg.	Kick Pt.
Iron(S)#3	996	64.0	9.45	4.0	MID
Iron(S)#4	985	65.0		3.6	
Iron(S)#5	970	66.0		3.4	
Iron(S)#6	960	67.0		3.2	
Iron(S)#7	947	68.0		3.0	
Iron(S)#8	934	69.0		2.8	
Iron(S)#9	921	70.0		2.8	
Iron(S)#P	908	71.0		2.7	

※スペックは、お断りなく変更となる場合がございます。

※全番手1本からのご購入が可能です。

〒100-8253 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル
 三菱レイヨン株式会社 ゴルフシャフト部
 お問い合わせ先:03-6748-7606

www.Mitsubishirayongolf.com