

MITSUBISHI RAYON GRAPHITE SHAFT
NEWSLETTER

2010/02
Vol.1



FUBUKI®シリーズ
誕生!

2010年春、三菱レイヨン株式会社は、グラファイトシャフト新ブランド「FUBUKIシリーズ」を発売いたします。

FUBUKIシリーズはアスリートゴルファーからゴルフをエンジョイしたいプレイヤーまで幅広くカバーし、最新テクノロジーを搭載し、新規性を追及した新ブランドです。トッププレイヤーの求める性能・フィーリングを具現化して開発される「Diamana」とは異なるアプローチで開発され、これまでのシャフト開発やスイングパターンの解析を通じて蓄積されたノウハウ・テクノロジーを惜しみなく投入し、その恩恵をプレイヤーに提供することをコンセプトとしています。3月1日にWood用モデル「FUBUKI α(アルファ)シリーズ」、4月1日にFW用モデル「FUBUKI FWシリーズ」、アイアン用モデル「FUBUKI IRONシリーズ」を発売し、FUBUKIブランドでドライバーからアイアンまでトータルでシャフトセッティングを構築可能なラインナップとなっております。

*** FUBUKIとは**

FUSION-BUKIを意味し、「最新テクノロジーの融合により、これまでにない性能を実現し、プレイヤーの強力な武器となること」をテーマとしています。バット部の意匠は、手裏剣と雪の結晶双方を表現しています。

*** FUBUKI αシリーズ 50/60/70**

Wood用モデルα(アルファ)シリーズは、「最大限ヘッドスピードを加速すること」をテーマとして、三菱レイヨンのスイング解析技術が導き出した剛性設計(Acceleration Technology)を採用しています。またModulus Differential Technology(M.D.T)により、TIP部のシャフト挙動を制御しています。加えて「Optimization Technology」により、各スペックごとに最適な材料使用、設計としており、多様な力量のプレイヤーに最良の結果をもたらします。最適なスピン量、最適な打ち出し角を実現し、優れた飛距離性能を獲得しています。

★ FUBUKI FWシリーズ AX f65/75/85

3W～ショートWoodに使用する、FW専用モデル。Modulus Differential Technology (M.D.T) によるTIP部の挙動の制御と、FW専用設計で「球を上げる、飛距離を稼ぐ、ラインを出す」というFWとして求められる基本性能を高レベルで実現しています。弊社ドライバー用モデル、特にFUBUKI αシリーズを使用するユーザーが最適な重量フローでクラブセッティングを構築可能なSKU構成となっています。

★ FUBUKI IRONシリーズ AX i375/425

先端部にアモルファスカーボンファイバーを用いた最新設計により、安定した入射角を保ち、従来言われてきたカーボンアイアンシャフトのデメリット「飛距離のばらつき・方向安定性の欠如」を払拭。プレイヤーはカーボンアイアンシャフトの恩恵——スピン量、打ち出しの高さを稼ぎ、高い飛距離性能がありつつグリーンで止まる——のみ享受することができます。

■商品内容	商品名	希望小売価格(税込)	発売時期
	FUBUKI αシリーズ	¥42,000	2010年3月1日
	FUBUKI FWシリーズ	¥26,250	2010年4月1日
	FUBUKI IRONシリーズ	¥12,600	2010年4月1日



★ FUBUKI α SERIES 50/60/70 (For Wood) SPECS

Model	Flex	Length (mm)	Weight (g)	Tip O.D. (10mm) mm	Tip Length mm	Butt O.D. (25mm) mm	Torque degree	Kick PT.
FUBUKI α 50	S	1168	56.0	8.55	75	15.55	4.2	MID
	SR	1168	55.0	8.55	75	15.50	4.2	MID
	R	1168	54.0	8.55	75	15.45	4.3	MID
FUBUKI α 60	X	1168	65.0	8.55	75	15.75	3.4	MID-HIGH
	S	1168	63.0	8.55	75	15.65	3.4	MID
	R	1168	61.0	8.55	75	15.60	3.5	MID
FUBUKI α 70	X	1168	75.0	8.55	75	15.75	2.8	MID-HIGH
	S	1168	73.0	8.55	75	15.70	2.9	MID

★ FUBUKI FW SERIES AX f65/75/85 (For FW) SPECS

Model	Flex	Length (mm)	Weight (g)	Tip O.D. (10mm) mm	Tip Length mm	Butt O.D. (25mm) mm	Torque degree	Kick PT.
AX f65	X	1092	68.0	8.55	100	15.55	3.8	MID
	S	1092	66.0	8.55	100	15.50	3.9	MID
	R	1092	64.0	8.55	100	15.45	3.9	MID
AX f75	X	1092	78.0	8.55	100	15.65	3.3	MID
	S	1092	76.0	8.55	100	15.60	3.4	MID
	R	1092	74.0	8.55	100	15.55	3.4	MID
AX f85	X	1092	88.0	8.55	100	15.65	3.2	MID
	S	1092	86.0	8.55	100	15.60	3.3	MID

★ FUBUKI IRON SERIES AX i375/425 (For Iron) SPECS

Model	Name	Length (mm)	Weight (g)	Tip O.D. (10mm) mm	Tip O.D. (50mm) mm	Butt O.D. (10mm) mm	Torque degree	Kick PT.
AX i375 Flex:S	#3	991	75.0	9.45	9.45	15.10	3.2	MID
	#4	978						MID
	#5	965						MID
	#6	953						MID
	#7	940						MID
	#8	927						MID
	#9	914						MID
	#P	902						MID
	AX i375 Flex:R	#3						991
#4		978	MID					
#5		965	MID					
#6		953	MID					
#7		940	MID					
#8		927	MID					
#9		914	MID					
#P		902	MID					
AX i425 Flex:S		#3	991	85.0	9.45	9.45	15.25	2.8
	#4	978	MID					
	#5	965	MID					
	#6	953	MID					
	#7	940	MID					
	#8	927	MID					
	#9	914	MID					
	#P	902	MID					

三菱レイヨン株式会社
ゴルフシャフト部

〒108-8506
東京都港区港南1-6-41
品川クリスタルスクエア

問い合わせ先
(代理店)
株式会社エストリックス
〒101-0024
東京都千代田区神田和泉町
1-8-10 神田THビル2F
TEL 03-3851-8101(代)
FAX 03-3851-8103

www.mitsubishirayongolf.com